

# 제품특징

## 5 인화성 안전캐비닛 Flammable safety cabinet

### 인화성 안전캐비닛

- | 사용용도 |
- 화재발생시 162 °C 이하 온도 유지 (10분이상), FM승인 다국적 화재 테스트 완료
  - 1 mm 이상의 철판, 38 mm이상의 공기 완충 구조로 제작 / 인화성 물질의 실내 보관 장소로 적합
  - 가연성, 인화성 물질의 보관용 방화 캐비닛



인화성 안전캐비닛  
자체순환 모듈 설치 시

### 자체순환모듈

ZEO-ICM Series  
ZEO-FL Series

- | 사용용도 |
- **Ceramics/Chemical Filter**가 장착된 자체순환형 장치에 의해 인화성 캐비닛 안에서 발생된 약취 및 유해가스 제거



### 제품사양

Standard / Model	ZEO-ICM20C	ZEO-FL20C	ZEO-FL20
External Size (WxDxH) mm	630x438x250		630x438x250
Max. load per shelf	25 kg		25 kg
Power	100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz		50 - 60 Hz
Power Consumption	55 W		55 W
Material	CR / CR(외부/내부) + 분체도색		CR / CR(외부/내부) + 분체도색
Filter	HEPA Filter + Kassia module + Chemical Filter	HEPA Filter + Kassia module + Ceramics Filter	HEPA Filter + Ceramics Filter 2EA
Control Function	ON / OFF 기능	FAN CONTROL ERROR 표시 필터교체알림 ON / OFF 기능	FAN CONTROL ERROR 표시 필터교체알림 ON / OFF 기능
	-		조달등록제품

※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.