

제품특징

6 옥외정화장치

Outdoor purification system

옥외정화장치

사용용도

- 실험실에서 사용하는 흡후드에 발생하는 유해가스 및 흡 제거
- 흡후드에서 덕트를 연결하여 옥상(외부)에 설치
- 차압계가 장착된 조작 패널 적용
- 설치 환경에 따라 캐스터와 방진스프링 변경 적용 가능

컨트롤 패널

- 차압계가 내장된 컨트롤 패널
- 장비전원 인가상태 표시
- RUN / STOP 스위치



[ZEO-KF200H]

필터 시스템

- 데미스터 필터 - 인입부 큰 먼지제거(sus 세척사용 가능)
- 프리필터 - 인입부 입자상 먼지 제거
- 케미칼필터 - 미세기공의 크기 및 분포의 조절에 의한 물리적 흡착 최적화
- 아민용, 유기용, 암모니아용, 황화합물 등 선별 장착 가능
- 헤파필터 - 미세먼지 제거

제품사양

Standard / Model	ZEO-KF200HS	ZEO-KF200H
External Size (WxDxH) mm	650 x 680x 1,350 (1,370)	650 x 680 x 1,350 (1,360)
Power	1.5kW(2마력) 터보팬 220V/380V - 3상/60Hz	1.5kW(2마력) 터보팬 220V/380V - 3상/60Hz
Material	CR + 내화학성 분체도색	CR + 내화학성 분체도색
Filter	데미스터 + 프리필터 + 고성능 케미칼 필터 2EA + HEPA필터	데미스터 + 프리필터 + 고성능 케미칼 필터 2EA + HEPA필터
Duct	IN : ~200π / OUT : ~250π	IN : ~200π / OUT : ~250π
Duct Reaction Speed	덕트지름 250mm 일 때, 5m/s 덕트지름 200mm 일 때, 7.81m/s	덕트지름 250mm 일 때, 5m/s 덕트지름 200mm 일 때, 7.81m/s
Noise level	75dB 이하	75dB 이하
Air Flow (m³/min)	25	25
Wind Speed	흡후드 0.50 m/s 이상	흡후드 0.50 m/s 이상
Control Function	차압계, 원터치 필터교체, 방진스프링	차압계, 원터치 필터교체, 캐스터 조달등록제품

※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.