

제품특징

4 적층형·다기능 시약장

Laminated multi-functional reagent cabinet

- 국내 최초로 설계된 조립형 시약장
- 시약의 종류별로 분리보관이 가능한 시약장임
- 공간 및 사용목적에 따라 편리하게 조립하여 사용
- 공구 없이 원터치 방식으로 조립가능
- 이온클러스터가 내장된 카시ாமODULE을 사용하여 악취 및 유해가스 제거

슬라이드 선반

Slide-out shelves

- 선반 높낮이 조절 가능
- 슬라이드 방식으로 시약 보관 편리
- 선반이 빠지지 않도록 레치방식을 택해 안전성 확보
- 시약장 전도방지 선반
- 재질 : 1.2 mm 냉연강판, 내화학성 분체도장 또는 폴리프로필렌(PP)

시약장 재질


Materials

- 1.2 mm 냉연강판, 내화학성 분체도장

카시아 모듈 (이온클러스터)

Kassia module (Ion-cluster)

- 반영구적 사용가능한 이온클러스터가 장착된 카시ாமODULE을 이용하여 악취 및 유해가스를 제거
- 악취 및 유해가스를 95% 이상 제거



Name	화합식	제거반응
톨루엔	C ₇ H ₈	C ₇ H ₈ + 9O ₂ → CO ₂ + H ₂ O
벤젠	C ₆ H ₆	2C ₆ H ₆ + 15O ₂ → 12CO ₂ + 6H ₂ O
메탄	CH ₄	CH ₄ + 2O ₂ → CO ₂ + 4H ₂ O
암모니아	NH ₃	4NH ₃ + 3O ₂ → 2N ₂ + 6H ₂ O
아세트알데히드	C ₂ H ₄ O	2C ₂ H ₄ O + 5O ₂ → 4CO ₂ + 4H ₂ O
포름알데히드	CH ₂ O	CH ₂ O + O ₂ → CO ₂ + H ₂ O
에틸렌	C ₂ H ₄	C ₂ H ₄ + 3O ₂ → 2CO ₂ + 2H ₂ O

적층형·다기능 시약장

Laminated multi-functional reagent cabinet

적층형·다기능 시약장

Cube Series

| 사용용도 |

- 사용목적에 따라 다양하게 적층하여 사용할 수 있는 다기능 시약장
- 4.3인치 터치스크린

※ 특허 제 10-1398425호 (적층형 다기능 시약장)
CE인증제품



적층형 제습 시약장, 제습함

Cube Series

| 사용용도 |

- Measure instrument, electronic parts, pc board, metallic powder, standard measuring tool, pillen, seed
- 습도 35% 이하 유지
- 4.3인치 터치스크린



CUBE H/CUBE HC (제습보관함)

전용카트

Cart

| 사용용도 |

- 사용자의 편의에 따라 선택하여 구매가능
- 600x550x25 (바퀴포함 108)



CUBE C

| Cube Series 제품사양 |

Standard / Model	CUBE AC	CUBE BC	CUBE OC	CUBE HC
External Size (WxDxH) mm	700x600x600	700x600x600	700x600x600	700x600x600
Interior Size (WxDxH) mm	600x450x500 / 135 L	600x450x500 / 135 L	600x450x500 / 135 L	600x450x500 / 135 L
Max. load per shelf	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Noise Level	Below 55 dB	Below 55 dB	Below 55 dB	Below 55 dB
Shelves	2단 슬라이드	2단 슬라이드	2단 슬라이드	2단 슬라이드
Shelves (Materials)	PP	P/P	PP	PP
Unit Weight	63Kg	63Kg	63Kg	63Kg
Power Consumption	max. 15W	max. 15W	max. 15W	max. 15W
Lock System	전자잠금장치	전자잠금장치	전자잠금장치	전자잠금장치
Power	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz

※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

Standard / Model	CUBE-A (AC)	CUBE-A (BC)	CUBE-A (OC)	CUBE-H (제습용)
External Size (WxDxH) mm	600x600x600	600x600x600	600x600x600	600x600x600
Interior Size (WxDxH) mm	500x450x500 / 112 L	500x450x500 / 112 L	500x450x500 / 112 L	500x450x500 / 112 L
Max. load per shelf	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Noise Level	Below 55 dB	Below 55 dB	Below 55 dB	Below 55 dB
Shelves	2단 슬라이드	2단 슬라이드	2단 슬라이드	2단 슬라이드
Shelves (Materials)	STS304+분체도색	CR+분체도색	CR+분체도색	CR+분체도색
Unit Weight	60kg	60kg	60kg	60kg
Power Consumption	max. 15W	max. 15W	max. 15W	max. 15W
Lock System	전자잠금장치	전자잠금장치	전자잠금장치	전자잠금장치
Power	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
	조달청 나라장터 등록제품 / 학교장터 등록제품			

※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.